

CATAS S.p.A. C.F. – P.IVA: IT 01818850305 Reg. Impr. Ud 20663 R.E.A. Ud 198012 Cap.Soc.: € 842.850 i.v. Sede: Via Antica, 24/3 33048 S. Giovanni al Natisone UD Tel. 0432.747211 r.a. Fax 0432.747250 http://www.catas.com e-mail: lab@catas.com Filiale: Via Braille, 5 20035 Lissone MI Tel. 039.464567 Fax 039.464565 e-mail: lissone@catas.com

RAPPORTO DI PROVA

94486 / 1

Ricevimento campione: 10-06-08 Esecuzione prova: 26-06-08 Emissione rapporto: 26-06-08

Denominaz.campione: Strong H55

Dagi S.r.I - via M. Cengio, 7 36050 Cartigiano (VI) Tel. +39 0424 1931517 Fax +39 0424 1950100 email: info@dagisrl.it

VIA BOSCHI, 10 35014 FONTANIVA (PD)

ITALY

Resistenza alla compressione - PTP Catas

Dimensioni di ingombro dell'elemento:

750x750x550 mm


Modalità di prova:

Un carico concentrato è applicato al centro dell' elemento, tramite un appoggio circolare di Ø 200 mm. La prova ha termina al raggiungimento di un carico di 1.500 N, così come indicato dal richiedente.

Attrezzatura di prova:

Dinamometro Instron 5585 Velocità di prova: 0,3 mm/s

Prova con appoggi vincolati



Risultati della prova:

Provetta n°	Carico applicato	Osservazioni
1	1.500	Nessun difetto

Il responsabile di reparto

II Direttore dott. Andrea Giavon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione so toposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

pag. 1/1